

# JOTUN Industri Drygolin Ultimat

## Produktbeskrivelse

### Type

**JOTUN Industri Drygolin Ultimat** er en akrylbasert, vanntynnet maling spesielt utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

### Egenskaper og fordeler

Produktet gir en lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god glans og fargeholdbarhet. Tørker hurtig og vil være håndterbar når vannet er drevet av.

**JOTUN Industri Drygolin Ultimat** i system med **JOTUN Industri grunning Visir** eller **JOTUN Industri Opaque Primer** gir det beste underlaget for videre behandling med **DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL**. Anbefalt behandling gir svært lange vedlikeholdsintervall.

### Bruksområde

Utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

## Behandling etter montering

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Behandling etter montering avgjøres av forbehandling før montering:

Underlag	Anbefalt behandling etter montering
Kledning forbehandlet med grunning og 1 strøk <b>JOTUN Industri Drygolin Ultimat</b> :	Løse trefibre fjernes. Bart treverk, skader og endaved grunnes med <b>VISIR Oljegrunning vått-i-vått</b> 3-4 strøk umiddelbart. Ett toppstrøk med <b>DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL</b> anbefales påført snarest mulig og senest innen to år.
Senere vedlikehold anbefales utført med:	<b>DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL</b> .

### Anmerkning

Kvistlipp: Underlagets beskaffenhet påvirker hvor godt behandlingen vil hefte. Kvist og harde blanke overflater med høyere innhold av harpiks, fenoler og terpener virker negativt på malingers vedheft. Dette kan medføre avskalling. Avskalling behandles ved at løs maling fjernes med stålbørsting/skraping, før området overmales på nytt.

## Vedlikehold

### Vask av behandlede flater

**JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** anbefales brukt årlig.

### Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader.

Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

### Reparasjon av skade

Løse trefibre fjernes.  
Bart treverk, skader og endaved grunnes med **VISIR Oljegrunning** vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart.  
Påfør **DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL** som toppstrøk.

## Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spredeevne (forbruk) og filmtykkelse etc.

## Miljømerking

### Green Building-standarder

Det deklarerte produktet tilfredsstiller følgende krav:

BREEAM® NOR (2016)

Mat 1.3: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 1.5: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelig på forespørsel.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. B/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate/type underlag**

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**