

LADY Minerals Revive

Produktbeskrivning

Typ

En naturlig matt väggförnyare för användning inomhus i torra rum, på väggar med måttlig belastning.

Egenskaper och fördelar

LADY Minerals Revive är en väggförnyare som gör det enklare att förvandla ojämna underlag till ett mineraliskt utseende. Produkten ger en levande yta med ett unikt färguttryck. Lätt att applicera och lätt att fördela jämnt över ytan. Kan påföras i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning. Krymper minimalt. Har mycket god vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Målad glasfiberväv och till målad textiltapet för inomhusbruk i torra rum. Kan användas till putsad mur och andra grova väggunderlag. Kan även användas på slät, målad vägg där det önskas ett mineraliskt, betonglikt utseende. Sugande underlag, omålade tapeter bör grundas. I utsatta områden bör ytterhörn skyddas genom montering av hörnskydd.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Produkten skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Dammtorkas försiktigt med luddfri mikrofiberduk/trasa.

Tvättning av behandlade ytor

Skall inte tvättas med vatten eller tvålblandningar.

Underhållsintervall

Ytan återbehandlas vid behov och vid önskemål om nytt utseende på väggen. Produkten är en slutstrykning och kan lämnas utan ytterligare behandling. Önskas en ny behandling/nytt utseende vid senare tillfälle, så är produkten övermålningsbar med **LADY Vägg** – Produkter.

Lagning av skada

Mindre fläckar och små repor poleras lätt bort med luddfri mikrofiberduk/trasa.
Större fläckvis reparationer kan ge en svag skugga, beroende på kulör.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift