

JOTUN Lim standard

Produktbeskrivning

Typ

Vägglimm baserat på PVA (EVA basis).

Vattenburet emulsionslim baserat på PVA. För montering av glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med pappersbaksida och polyetenskum i torra rum.

Användningsområde

För glasfiberväv, textil- och vinyltapet i torra rum.

Underlag

Kan användas på alla vanliga underlag så som träfiber-, spån- och gipsskivor, betong, sandspackel, tidigare målare ytor och papperstapet.

Produktdata

Emballagestorlek	5 L och 15 L
Kulör	Vit
Generisk typ	Emulsionslim baserat på PVA.
pH värde	7,5 till 8,5

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Följ anvisningar från tapetleverantören. Produkten är färdig att användas i den levererade konsistensen. Sörj för god ventilation.

Appliceringsmetoder

Roller eller pensel. Limmet skall påföras i ett jämnt lager. Ojämn applicering kan orsaka diverse problem.

Förbrukning per strykning

4 m²/l

Rengöring av verktyg

Vattna innan limmet torkar.

Torktider

Beroende av material, temperatur och luftfuktighet.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall ha en jämn ytstruktur och vara fast bundet. Lös tapet skall avlägsnas. Tidigare målade ytor tvättas med JOTUN Husvask. Skölj med rent vatten. Halvblank och blank färg mattas ned med slippapper. Vynylskiktet på vinyltapet med pappersbaksida lossas i ena kanten och dras sedan av.

Grundning

Starkt sugande underlag så t ex. puts, sandspackel, vissa byggskivor skall förlimmas med JOTUN Lim standard spädd 1:3 med vatten eller grundas med JOTAPLAST Vegg / JOTAPROFF PVA 07. Underlag med stora kulörskillnader grundas med Underlag med gammal papperstapet grundas företrädesvis med JOTUN Grundning för tapet.

Spackel, fogmassa

Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med JOTUN Spackel gipsskiva - fin eller JOTUN Spackel vägg och tak - medium. Betong och grov puts bredspacklas med JOTUN Spackel grova underlag.

Lim

Produkten är färdig att användas i den levererade konsistensen. Limmet skall påföras i ett jämnt lager. Ojämn applicering kan orsaka diverse problem. För all montering av tapet är det viktigt att det påförda limmet avger en del fukt, men fortfarande klibba vid montering.

OBS! Följ alltid materialfabrikantens anvisningar beträffande arbetsmetod.

Montering av:

1. Glasfiberväv
2. Tapet av polyetylenkum.

Appliceras i ett jämnt skikt med rulle. Påför lim för 1-2 våder åt gången. Montering skall utföras medans limmet fortfarande är klibbigt. Sätt våderna kant i kant eller med överlappning och skär genom med vass kniv. Släta ut våden ordentligt med hjälp av en spackelspade (av stål eller plast). Om materialet skall skäras bör man vänta så länge som möjligt innan fastpressning. Övermålning skall tidigast ske 1 dygn efter montering. Vid limning av överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.

Montering av:

Vinyltapet med pappersbaksida+ papperstapet.

Påføres i ett jämnt skikt med pensel eller rulle på tapetens baksida. Vik samman våden och låt den ligga några minuter. Monteras normalt kant i kant. Släta ut tapeten noga med hjälp av en spackelspade av plast eller en tapetborste. Vid limning av överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av lim skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.