

BENAR Ædeltræolie

Type

Vejrbestandig olie med UV-filter.

Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Giver et oliebehandlet udseende. God indtrængning og førsteklasses beskyttelse.

For at bevare dette udseende er det vigtigt at behandle mindst en gang årligt. Indeholder UV-filter, der beskytter træværket mod misfarvning og gråning pga. sol. Olien indeholder pigmenter, der giver en svag gyldenbrun egenfarve. Farven forstærker løden i ædle træsorter.

Anvendelsesområde

Til genopfriskning af ædeltræ udendørs. Anvendelsesområde er først og fremmest til havemøbler og andre detaljer i ædeltræ.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l og 3 l
Kulører	Lysebrun.
Generisk type	Alkydolie til udendørs brug.
Tørstof	38 ± 2 volumen%
Litervægt	0,87 -0,89
Flammepunkt	62 °C
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l. Dette produkt indeholder max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet anbefales ikke til terrassegulve, trapper og andre faste horisontale underlag. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under brug. Husk at behandle endetræet.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Må ikke sprøjtepåføres.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved risiko for dugfald.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 10 m²/l - 12 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 83 Mym - 100 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 32 Mym - 38 Mym

Fortynder

JOTUN White Spirit

Fortyding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	24 time(r)	12 time(r)	6 time(r)
Klar til anvendelse	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedt, uden sæberester, voks og lign. Ædle træsorter affedtes først med cellulosefortynder, herefter let slibning. Vejrslidt/Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask og slibes ned til friskt træværk.

Topstrøg

BENAR Ædeltræolie. Påføres vådt-i-vådt til træværket er mættet. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt. Eventuelt overskydende olie, der ikke trækker ind i træværket, aftørres, da denne behandling skal give et oliebehandlet udseende. Aftør overskydende olie med en fnugfri klud.

Efterbehandling

Behandlingen bør gentages hver sommer.

BENAR Ædeltræolie er en tyndtflydende olie, der ikke danner film på overfladen. Det er derfor vigtigt, at træværket efterses jævnligt og vedligeholdes efter behov. Syd- og vestvendte flader er særligt udsatte. Disse underlag kan have brug for vedligeholdelse flere gange årligt.

Ønskes en lakeret overflade bør BENAR Ædeltræolie efterbehandles med min. 4 x Clipper II eller BENAR Blank.

Bemærk

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1926930

2-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.