

TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar gulvlak til træ, parket og laminat.



Egenskaber og fordele

Lakken har meget høj slidstyrke og god kemikaliebestandighed. Lakken har kort tørretid og indeholder UV-filter, som reducerer gulning af underlaget. Produktet flyder godt sammen og er nemt at påføre. Giver et lyst og moderne udseende. Overfladen er nem at rengøre.

Anvendelsesområde

Indendørs på gulve og trapper i massivt træ, parket eller laminat samt møbler. Anvendes på ubehandlede og tidligere lakerede, olierede, ludbehandlede og hårdvoksolierede overflader. Kan også anvendes på homogene gulvbelægninger og beton i tørre rum.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 L og 3 l.
Toning	Skal ikke tones.
Glansgrad	Mat: 3-5 Silkemat: 10-15 Halvblank: 35-45
Generisk type	Vandfortyndbar akryl-/polyurethanlak.
Tørstofindhold efter volumen	27 ± 2 volumen%
Litervægt	1.03
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under arbejdet. Lakken kan have et hvidligt udseende i våd tilstand. Dette forsvinder, når lakken tørrer. Underlaget kan opleves som mørkt under påføring, men vil vende tilbage til sin oprindelige farve efter tørring. Produktet må ikke blandes med TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påfør lakken ensartet og fyldigt i træværkets længderetning med pensel og rulle. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør lak.

Rengøring af maleværktøj

Vand.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	27 – 34
Afhængig af underlagets beskaffenhed.			

Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være over +10°C.

Tørretider

Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørre- og overlakeringstiden.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C
Overlakeres efter	4 time(r)
Klar til brug	8 time(r)
Gennemhærdet	2 uger

Brugsanvisning

Inden gulve slibes ned til bart træværk, skal de afvaskes med **TRESTJERNER Gulvrens**.

Underlag	Behandling
Nyt, ubehandlet og slebet gulv:	Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Påfør 3 strøg TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet .
Olierede, lakerede og tidligere fabrikslakerede underlag:	Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrens med TRESTJERNER Gulvrens . Lakerede og tidligere fabrikslakerede underlag slibes matte, herefter slibning med slibepapir korn 150-180. For at sikre en ensartet og grundig mattering af underlaget anbefales en gulvslibemaskine, alternativt et pudsebræt med forlængerskaft. Støvsug og aftør underlaget omhyggeligt med en microfiberklud. Påfør 2 strøg TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet . NB! På gulve, som tidligere er behandlet med olie eller hårdvoks, sættes en prøve for at kontrollere, at lakken er kompatibel med olien.

Gulvbelægning og laminatgulve:	Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrens med TRESTJERNER Gulvrens. Matslibes let med slibepapir korn 150-180. Støvsug og aftør overfladen omhyggeligt med en microfiberklud. Påfør 2 strøg TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet. OBS! Der findes gulvbelægnings og laminatgulve, som er uegnede til overlakering. Sæt en prøve på et mindre synligt sted for at kontrollere vedhæftning til underlaget.
Beton:	TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet kan anvendes på ældre, ubehandlet betongulv og på gulve, som er påført egnet, trykfast afretningsmasse. Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden fedt- og olieholdige stoffer. Underlaget rengøres med TRESTJERNER Gulvrens. Skader i betonen udbedres med egnet reparationsmasse. Påfør 3 strøg TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet.

Vedligeholdelse

Undgå gulvvask og tæpper på gulvet de første 2 uger efter lakering.

Til daglig rengøring; brug støvsuger eller tør over med en tør moppe. Ved rengøring med vand, brug små vandmængder og rengøringsmidler, hvor pH-værdien ikke overstiger en pH på 9. Rengøringsvandets temperatur skal være lavere end 40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Tomme emballager og emballager med rester i leveres til kommunal genbrugsstation. Check lokale forhold for affaldssortering.



Miljømærkning



2096 0002

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Produktet opfylder kravene i henhold til BREEAM-NOR v6.0.

Green Building Standard

BREEAM® International v7.0 (2025)

- Hea 04: VOC exemplary emission and the VOC content for category.
- Hea 04: VOC emission and the VOC content for category.
- Mat 02: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM-NOR v6.1.1 (2024) / BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Exemplary. VOC content for category and emission demands.
- Hea 02: VOC content for category and emission demands.
- Mat 02: The product Safety Data Sheet confirms that the product does not contain any substances on the REACH SVHC candidate list.
- Mat 02: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission and the VOC content for category.
- Hea 02: VOC emission and the VOC content for category.
- Mat 01: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC content for category and emission demands.
- Mat 01: The product does not contain any substances on the Norwegian A20 list.
- Mat 01: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

