

HMX Paint Pro

24/06/2026

Side 1 af 2

Producent: Soudal
Produkt: HMX Paint Pro

DGNB-version: 2023, 2020 og 2016

Kriterie	11 Tætningsmasser, tætningsmidler, klæbemidler til punkt- og linjeklæbning af bygningsdele inden døre. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
Produkttype	PU-lim og silanmodificeret polymer (SMP) til f.eks. fodlister, dørskinner, gulvlim mm.
Kvalitetstrin 4	GISCODE PU20 eller RS10 og indeklimatemærket.

Kriterie	13 Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
Produkttype	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modificeret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimatemærket

Det deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter oplistet på EU's kandidatlist over særligt problematiske stoffer (SVHC).

HMX Paint Pro er indeklimatemærket EMICODE EC1+.

HMX Paint Pro deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4 2016, 2020 og 2023.

DGNB-version: 2025

Kriterie	11 Fugemasse, montagelim og limfuge (indendørs).
Produkttype	Produkter baseret på polyurethan (PU), akrylat, silikone, silanmodificeret polymer (SMP), modificeret silan (MS) eller andre silan-, PU- eller PE-klæbere (inkl. STPE, STPU, SPU) som bruges indendørs til fugning eller punkt- og sribelimning. F.eks. montering af fodlister og spejle, fodlister, dørskinner, vådrumsfugning, mekanisk belastede fuger, ventilationskanaler mv. Vådt påført damp- eller radonspær (typisk dispersion eller MS-baseret) er inkluderet i denne indikator.
Kvalitetstrin 4	Ortho-ftalater <0,1% Klorparaffiner <0,1% Ikke mærket GHS07, GHS08 eller GHS09 Indeklimatemærket EMICODE EC1+
Ekstra point	SVHC <0,1%

HMX Paint Pro

24/06/2026

Side 2 af 2

CRM 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 <0,1%
PFAS ikke tilsat
Formaldehyd <0,06 mg/m³
Carcinogene (1A/1B) <0,001 mg/m³

Kriterie	13 Klæber og, fugemasse i eller udenfor klimaskærm.
Produkttype	Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre samt produkter der bruges til at lime teknisk isolering eller andre byggevarer er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet. Produkterne kan være typer som limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silanmodificeret polymer) m.m.
Kvalitetstrin 4	Indeklimamærket EMICODE EC1+ Ortho-ftalater <0,1% SVHC <0,1% CMR 1A/1B
Ekstra point	PFAS ikke tilsat EU Taksonomi

HMX Paint Pro deklarerer til at efterlever ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4 og ekstra point for DGNB 2025.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 24.06.2026