



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 48442-Jotun2021/02

1. Código de identificación única del producto tipo

JOTASHIELD FLEX ULTRA, revestimiento a base de emulsiones acrílicas puras 100%, acabado seda, para fachadas.

2. Usos previstos

Método: Revestimientos

Uso previsto: Protección contra la penetración (conforme ZA 1d)

Control de humedad (conforme (ZA 1e)

Aumento de la resistividad (conforme ZA 1e)

Referencias: JOTASHIELD FLEX ULTRA

3. Fabricante

Jotun Ibérica S.A.,
C/ Estática 3, Pol. Ind. Santa Rita, 08755 Castellbisbal, Barcelona. Spain.
Office: +34 93 771 18 00
Fax: +34 93 771 18 06
www.jotun.es

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP)

Sistema (2+)

5. Norma armonizada y organismo/s notificado/s

Organismo notificado: 1239 CERTINALIA, S.L.U.
EN 1504-2: 2004 Productos y Sistemas para protección y reparación de estructuras de hormigón.
Certificado 1239/CPR/0825501

1. Prestaciones declaradas

Características esenciales (*)	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Retracción lineal	NPD	
Coeficiente de dilatación térmica	NPD	
Corte por enrejado	NPD	
Permeabilidad al dióxido de carbono	S _D >50 m	EN 1504-2:2004

Permeabilidad al vapor de agua	Clase I: Sd<5 m	EN 1504-2:2004
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$w < 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$	EN 1504-2:2004
Compatibilidad térmica	NPD	
Resistencia al choque térmico	NPD	
Resistencia química	NPD	
Resistencia a la fisuración	>1250 μm , Clase 4	EN 1504-2:2004
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Reacción al fuego	B-s1, d0	Clasificación UNE-EN 13501-1
Resistencia al derrape	NPD	
Envejecimiento artificial	NPD	
Comportamiento antiestático	NPD	
Adhesión en hormigón húmedo	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de datos de seguridad de producto	

7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de JOTUN IBÉRICA S.A.

La presente declaración de prestaciones se encuentra a través de siguiente enlace:

<https://www.jotun.com/es-es/jotun/decorative/interior/products/jotashield-flex-ultra/>

Castellbisbal, 11 de junio de 2026.

Pau Carranza
R&D, Technical Service & Quality Director

