


# Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

## Indikator 23 - Epoxybaseret overfladebehandling

|                                |                                                                                   |                |                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent / Leverandør:</b> | Jotun A/S                                                                         |                |                                                                    |
| <b>Produkt:</b>                | Trestjerner Sigural Epoxy Gulvmaling A+B                                          |                |                                                                    |
| <b>Ansvarlig person:</b>       | Astrid Schick, R&D Sustainability Specialist                                      |                |                                                                    |
| <b>Telefonnr:</b>              | +47 90 25 42 23                                                                   | <b>E-mail:</b> | <a href="mailto:astrid.schick@jotun.no">astrid.schick@jotun.no</a> |
| <b>Underskrift:</b>            |  | <b>Dato:</b>   | 21.10.2026                                                         |

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på [www.rfbb.dk](http://www.rfbb.dk).

| Kravstype                            | Delkrav                                                                               | Delkrav opfyldt | Kvalitetstrin 3<br>25 point | Kvalitetstrin 4<br>70 point | Ekstra point<br>+25 point |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Indhold                              | Epoxy med middelmolvægt over 700 Dalton.                                              | Ja              | X                           | X                           |                           |
| Fare-mærkning                        | Har ikke faremærke udover GHS05, GHS07 og GHS09                                       | Ja              | X                           | X                           |                           |
| Mærkning                             | Indeklimamærke                                                                        | Nej             |                             | X                           |                           |
| REACH og fareprofil                  | < 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1          | Ja              |                             |                             | X                         |
| Produktion                           | PFAS ikke tilsat produkt under produktion                                             | Ja              |                             |                             | X                         |
| Afgasning (kammer)                   | Formaldehyd < 0,06 mg/m <sup>3</sup><br>Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m <sup>3</sup> | Ja              |                             |                             | X                         |
| Alle krav til kvalitetstrin opfyldt? |                                                                                       |                 | Ja                          | Nej                         | Ja                        |

### Krav til dokumentation:

Der skal vedlægges sikkerhedsdatablad (SDS) (max. 3 år gammelt ved produktets anvendelse). For indeklimate eller miljømærkning: Der kan vedlægges kopi af certifikat eller dateret teknisk- eller produkt-datablad (TDS, PDS) (max. 3 år gammelt) med reference til mærkning. Ikke alle mærker eller grader af mærker accepteres. Alternativt kan denne erklæring udgøre dokumentation.

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).